

Maischbäder, Dinkelberg Analytics Malt Tester



Maischbad in Ausführung für 4, 8 oder 12 Proben. Robustes Gehäuse aus Polypropylen weiß mit hervorragender Isolationswirkung, Materialstärke 10 mm. Programmregler und Edelstahlheizkörper. Zulauf für Kaltwasser über Schlauchstutzen Ø 6 mm sowie Überlauf Ø 32 mm rückseitig. Dreifaches Sicherheitssystem durch eingebauten Temperaturbegrenzer, elektronischen Niveauschutz und Kontrollsystem Fühlerbruch.

Lieferumfang der 4, 8 oder 12 Proben-Variante entsprechender Anzahl:

- Probenbecher aus Edelstahl poliert mit Flachrand
- Messgläser mit Rundbogen, Bördelrand und Ringmarke bei 100 ml und 200 ml
- Je ein Rührsatz aus Edelstahl für Kongress- und Hartong-Maischverfahren mit Schnellverschluss

Programmregler:

Mikroprozessor-Programmregler, permanente digitale IST- und SOLL-Wert-Anzeige auf 5" Farbbildschirm. Anzeigemöglichkeit verschiedener Programmschritte (Temperatur, Zeit, Funktion), Pause-Funktion, Schnellvorlauf des Programms und temporäre, manuelle Steuerung. Fünf fest vorinstallierte Programme für Kongress-Maischverfahren und Hartong 20/45/65/80°C. Individuelle Programmierung von bis zu 45 zusätzlichen Programmen.

Option:

Temperaturregelung erfolgt mittels der Temperaturmessung in einem Becher anstelle der Messung im Bad (Aufpreis auf Anfrage).

Technische Daten:

Modell:	DIBMW-4	DIBMW-8	DIBMW-12
Außenmaße (LxBxH):	280x460x610 mm	670x460x610 mm	760x460x610 mm
Leistung:	1900 W	3000 W	6000 W
Gewicht:	24 kg	34 kg	40 kg
Netzanschluss:	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	3x400 V/N/PE 50 Hz



Artikel	Best.-Nr.
① Maischbad DIBMW-8, Typ DI524480 für 8 Proben	51 32 24480
Maischbad DIBMW-12, Typ DI764480 für 12 Proben	51 32 64480

