SICCO Handschuhbox für Absaugung, Bohlender
SICCO Glove Box for Exhaustion



Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas. Boden, integrierter Anschluss-Stutzen für Abluft und Verschlussdeckel aus Polyethylen. Irisport-Eingriffe und Kabeldurchführungen aus Polyethylen und Silikon. Die zwei Kabeldurchführungen befinden sich auf der Rückseite (rechts / links oben).
In jeder Eingriffsöffnung und in jeder Kabeldurchführung liegen zwei kreuzförmig geschlitzte Silikonscheiben. Diese sind versetzt montiert, so dass die sich überlappenden Segmente den Zugang bei Nichtgebrauch verschließen, gleichzeitig ist der Innenraum leicht zugänglich. Bei eingeschalteter Absaugung wird über diese Anschlüsse auch der Druckausgleich durch nachströmende Luft sichergestellt.
Der Anschluss an die Absaugung erfolgt über den integrierten Stutzen auf der Oberseite. Dieser ist abgestuft und für Rohre mit Innendurchmesser 100, 120, 160 und 180 mm geeignet. Bei Arbeiten ohne Absaugung kann der Durchgang einfach mit einem Deckel verschlossen werden.

Technische Daten:

Scheiben:	klar
Material:	PMMA
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Stand:	Gummifüße
Max. Bodenlast Box:	40 kg
Nutzvolumen Box:	290 l

Außenmaße B × H × T	Gewicht	Nutzbarer Innenraum B × H × T	Klappdeckelöffnung B × H	**Best.-Nr.**
mm	kg	mm	mm	
890×700×600	16	850×650×540	850×425	**10 17 69888**